

NR-420

Klein, stark, schwarz...das kompakte Design der NR-420 ermöglicht den Einsatz auf kleinstem Raum. Auf Wunsch im Akkubetrieb.



Abb. zeigt optional erhältliche Schublade

- / Leicht lesbares Bedienerdisplay
- / Schneller, zuverlässiger Thermodrucker
- / Textanzeigendes Kundendisplay
- / Umfangreiche Ausstattung



Kommunikationsfreudig:
Die Schnittstellen der NR-420 erlauben eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten



Aussagekräftig:
Die 2-zeilige Kundenanzeige



Flexibel:
Robuste Stahlschublade (Option)



Mehrzeilig:
Das leicht lesbare und große Bedienerdisplay



Ausdrucksstark:
Schnell, leise und einfach in der Handhabung. Der Drucker der NR-420

Übersichtliches Bedienerdisplay

Die NR-420 profitiert vom kontraststarken 8-zeiligen LCD-Display. Bedienerfreundlich unterstützt es beim Registrieren, der menügeführten Programmierung und auch bei den Berichten. Mit der Quick-Help Funktion werden wichtige Hilfetexte direkt auf der leicht lesbaren Anzeige dargestellt.

Kundendisplay

Das Kundendisplay mit 2 x 16 Zeichen Text informiert den Kunden im Klartext.

Kommunikativ

Die NR-420 ist ausgestattet mit 2 seriellen und 2 USB Schnittstellen für den Anschluss unterschiedlichster Peripheriegeräte, wie z.B. externe Drucker, Scanner, Computer oder externe Kundenanzeigen.

Gesetzeskonform, aber sicher!

Die gesetzlich Vorgaben der Kassensicherungsverordnung (KassSichV) ab 1.1.2020 werden von der NR-420 erfüllt. Die vorgeschriebene zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) wird sicher und bequem zugänglich im Gehäuse untergebracht.

Die wichtigsten Leistungen

- maximal 1.000 Artikelspeicher (PLUs)*
- maximal 99 Hauptgruppen*
- maximal 10 Kassierer / Bediener*
- überlappende Bediener
- Quick-Help Display Funktion im REG-Modus
- Grafischer Logo-Druck
- 5 Mehrwertsteuersätze
- Maximal 10 Abschlusstasten (Bar, Scheck und 8 Kreditarten)
- Kassierer-Selbstabrechnung
- Bonstorno
- Bedienername im Display
- Nachträglicher Bon
- Währungsumrechnung
- Mwst. Umschaltung

*Im Rahmen der flexiblen Speicheraufteilung

NR-420



Technische Daten

Drucker	Typ	1-Stationen Thermodrucker
	Bonnbreite	57,5 mm (+/- 0,5 mm)
	Geschwindigkeit	50 mm (11 Zeilen) / sek
	Papierführung	Drop & Print
Display	Bediener	192 x 64 Pixel grafischer LCD mit blauer Hintergrundbeleuchtung und max. 6 Zeilen
	Kunden	2 Zeilen á 16 Zeichen LCD (blauer Hintergrund)
Tastatur		33 Tasten, programmierbar, deutsche Beschriftung
Schnittstellen		2 x seriell, 2 x USB (1 x Typ A, 1 x Typ B) zum Anschluss von Barcodescanner, PC (Programmierung, Datensicherung), externes Kundendisplay, externer Drucker, Schublade
Maße (B x T x H)		Kasse: 260 x 210 x 170 mm
Schublade (Option)		Stahlschublade, 8 Hartgeld-, 5 Scheinfächer, von der Kasse trennbar (335 x 335 x 100 mm)
Datenspeicher		SD Karte swissbit TSE TR-03153 8GB
Stromversorgung	Externes Netzteil	In: 110V bis 240V, 500mA ; Out: 9V, 2A
	Akku (Option)	6V, 3,2A
Umgebungstemperatur		Betrieb: 0°C bis 45°C Lagerung: -10°C bis 60°C
Gewicht		2 kg

NR-420 · Datenblatt · Design und technische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



Abb. zeigt optional erhältlichen Akku

